

Standarduntersuchungsprogramm nicht aufbereitetes Bodenmaterial/Baggergut
 ≤ 10 Vol.-% mineralische Fremdbestandteile

Parameter	Feststoffwerte	Eluatwerte ^{*)}
1	2	3
pH-Wert	-	x ¹⁾
elektr. Leitfähigkeit	-	x ¹⁾
EOX	x	-
Kohlenwasserstoffe	x ¹⁾	-
Sulfat	-	x
PCB ₆ und PCB ₁₁₈	x	x ¹⁾
PAK ₁₆ (Benzo(a)pyren Grenzwert beachten)	x	-
PAK ₁₅	-	x ¹⁾
Naphthalin und Methylnaphthaline, ges.	-	x ¹⁾
TOC	x	-
Arsen	x	x ¹⁾
Blei	x	x ¹⁾
Cadmium	x	x ¹⁾
Chrom (ges.)	x	x ¹⁾
Kupfer	x	x ¹⁾
Nickel	x	x ¹⁾
Quecksilber	x	x ¹⁾
Zink	x	x ¹⁾
Thallium	x	x ¹⁾

¹⁾ Nur bei Überschreitung der Materialwerte für BM-0 / BG-0

^{*)} Verfahren Eluatherstellung

- ausführlicher Säulenversuch DIN 19528 oder
- Säulenkurztest DIN 19528 oder
- Schüttelversuch DIN 19529